

# SGP - IV 750/1K/1.5K/2K Senoidal Pura



## Prestaciones

- Cargador super rápido acorta hasta el 50% del tiempo
- Control por microprocesador para garantizar alta fiabilidad
- AVR para estabilización del voltaje con elevador y reductor
- Carga de baterías aún con el equipo
- Encendido automático después de retornar la red de AC
- Salida **Senoidal Pura**
- Función de arranque sin red de entrada
- Incluyen comunicación USB y puerto RJ-11 para protección

## Descripción

Con salida de Onda Sinusoidal Pura, los Smart Guard Pro IV de 750/1K/1.5K/2K nos ofrecen protección de energía ideal para equipos sensibles. Incluyen una amplia pantalla LCD para que los usuarios puedan controlar el estado de la alimentación. El Smart Guard Pro IV es una potente protección, que garantiza la no pérdida de datos mediante fallos de energía, aumentos de tensión y picos.

## Especificaciones

MODELO	SGP-IV 750	SGP-IV 1K	SGP-IV 1.5K	SGP-IV 2K
<b>POTENCIA</b>	750 VA / 480 W	1000 VA / 700 W	1500 VA / 1050 W	2000 VA / 1400 W
<b>ENTRADA</b>				
Voltaje	110/120 VAC or 220/230/240 VAC			
Rango de Voltaje	81-145 VAC / 162-290 VAC			
Rango de Frecuencia	60/50 Hz (auto detección)			
<b>SALIDA</b>				
Reg. Voltaje AC (Modo Batería)	±10%			
Rango Frecuencia (Modo Batería)	60 Hz or 50 Hz ±1 Hz			
Tiempo de Transferencia	Típico 2-6 ms, máximo 10ms.			
Tipo de Onda (Modo Batería)	Senoidal Pura			
<b>BATERIAS</b>				
Tipo de Baterías y Número	12 V/9 Ah x 1	12 V/7 Ah x 2	12 V/9 Ah x 2	12 V/10 Ah x 2
Tiempo de Recarga Típica	6 horas recupera hasta el 90% de la capacidad			
<b>INDICADORES</b>				
LCD Display	Modo AC, Modo Batería, Nivel Carga y Batería, Entrada y Salida Voltaje, Sobrecarga, Fallo, y batería baja			
<b>PROTECCION</b>				
Protección Total	Protección contra Sobrecargas, Descarga y sobrecarga de baterías			
<b>ALARMAS</b>				
Modo Batería	Pitido cada 10 segundos			
Baja Batería	Pitido cada segundo			
Sobrecarga	Pitido cada 0.5 segundos			
Alarma de reemplazo de Batería	Pitido cada 2 segundos			
Fallo	Pitido Continuo			
<b>FISICAS</b>				
Dimension, D X W X H (mm)	350 x 146 x 160		395 x 145 x 205	
Peso Neto (kgs)	8.3	9	11.6	12.25
<b>ABIENTE DE FUNCIONAMIENTO</b>				
Humedad	0-90 % RH @ 0- 40°C (no-condensada)			
Nivel de Ruido	Menor de 45dB		Menor de 55dB	
<b>CONTROL SOFTWARE</b>				
Opcional puertos USB / RS-232	Soportan Windows 98 SE/ME/NT 4.x/2000/2003/XP/Vista/2008			

\*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.



Cami Pelleria Nave 10 (Pol. Ind. Bonavista) Badalona BCN (08915)

T: 93 3070504 Fax: 93 307 24 85

Madrid – Sevilla – Córdoba – Granada – Cádiz – Girona – Murcia – Cáceres – Vigo – Pamplona – Zaragoza – Valencia – Tenerife -Mallorca