



NBasic 600 / 800 UPS Sin Rs232 ni USB



NBasic Standby UPS
Continuous Power for Personal Computers

Prestaciones

- Tamaño Compacto con **2 Salidas schucko** para un facil uso
- Control por microprocesador para garantizar alta fiabilidad
- Encendido automático despues de retornar la red de AC
- Onda de salida Senoidal Simulada
- Funcion de arranque sin red de entrada
- Simple y fácil instalación de uso y funcionamiento
- Instalacion de sobremesa o colgado en pared



Descripción

Este es un UPS muy compacto para el hogar y pequeños equipos de oficina que necesiten protección básica. Incluye las salidas tipo schucko para una fácil conexión de los elementos a conectar es por ello un equipo de muy fácil conexión y utilización.

Especificaciones

MODELO	NBasic 600 (11061)	NBasic 800 (11080)
POTENCIA	600 VA/ 360 W	800 VA/ 480 W
ENTRADA	220/230/240 VAC	
Voltaje	± 10%	
Rango de Voltaje	50 Hz	
Rango de Frecuencia		
SALIDA		
Regulación de Voltaje AC (Modo Bateria)	±10%	
Rango de Frecuencia (Modo Bateria)	50 Hz	
Tiempo de Transferencia	2~6 ms	
Tipo de Onda (Modo Bateria)	Senoidal Simulada	
BATERIAS		
Tipo de Baterías y Número	12 V 7 Ah x 1	12 V 9 Ah x 1
Tiempo de Recarga Típica	8 horas recupera hasta el 90% de la capacidad	
INDICADORES		
Modo AC	Encendida verde	
Modo Bateria	Led verde parpadea cada 10 segundos	
Batería Baja	Led verde parpadea cada segundo y Led Rojo encendido	
Fallo	Encendida Rojo	
Sobre-Temperatura	Led Rojo parpadea cada 0.5 segundos	
ALARMAS		
Modo Bateria	Pitido cada 10 segundos	
Batería Baja	Pitido cada segundo	
Fallo	Pitido Continuo	
FISICAS		
Dimension, D X W X H (mm)	2.7	3.1
Peso Neto (Kgs)	228 x 82.5 x 207	
AMBIENTALES		
Humedad	0 to 90% Humedad Relativa (No-condensada)	
Temperatura de Funcionamiento	0°C a 40°C	

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso



2 x Salidas Schucko

